

# XM Technical specification

Motores		2.2 Diesel	
		Manual	Automático
General	Cilindrada (cc)	2.199	
	Diámetro y carrera (mm)	85.4 x 96	
	Ratio de Compresión	16,0	
	Potencia máxima (cv @ rpm)	197 @ 3,800	
	Par máximo (kg.m @ rpm)	43.0 @ 1,800 ~ 2,500	44.5 @ 1,800 ~ 2,500
Sistema de encendido		Compresión	
Sistema de válvulas		16 VALVE HLA	
Sistema de combustible		1,800Bar CRDi	
Sistema de control de emisiones		CC-DPF (Euro-5) / WCC (Euro-4)	
Sistema eléctrico	Batería (AH)	72AH	
	Alternador	13.5V 150A	
	Starter	12V 2.0KW	
Capacidad de aceite (litros)		6,2	
Capacidad líquido refrigerante (litros) - (Sólo motor)		4,8	

Transmisión		2.2 Diesel	
		Manual	Automático
Tipo		2WD / 4WD	
Par (kg.m)		43,0	45,0
Sistema 4WD		Torque On Demand	
General		6 velocidades	
Relación de cambio	1ª	3,538	4,212
	2ª	1,909	2,637
	3ª	1,179	1,8
	4ª	0,814	1,386
	5ª	0,737	1
	6ª	0,628	0,772
	Marcha atrás	3,91	3,385
Relación final		4.750/4.071	3,913
Tipo de embrague		Seco con plato fricción simple	Convertidor de par
Capacidad de aceite (litros)		1,6	7,1

Dirección		2.2 Diesel	
Tipo		Hidráulica asistida de piñón y cremallera	
Diámetro de giro		15,35	
Vueltas de volante (de tope a tope)		3,02	
Radio mínimo de giro (m)		5,44	

Frenos		2.2 Diesel	
Delanteros		Φ 321 x 28t	
Traseros		Φ 302 x 11t	
Tipo	Tipo	Tandem	
	Diámetro (mm)	Φ 22.22	

Peso (5 asientos)		2.2 Diesel	
		Manual	Automático
		2WD / 4WD	2WD / 4WD
Peso (kg)	Máximo	1,804 / 1,844	1,836 / 1,896
	Mínimo	1,720 / 1,760	1,750 / 1,810
Peso bruto (kg) (2WD/4WD)		2,510 / 2,510	2,510 / 2,510
Peso trailer (kg) (sin freno/con freno, 4WD)		2.500	2.000

Capacidad de carga		2.2 Diesel	
Espacio de carga (t) (SAE 1ª/2ª/3ª fila)		2,052 / 1,047 / 258	
Espacio de carga (mm) (Tras 2ª fila, Long/Ancho/Alto)		1,078 / 1,366 / 870	

Dimensiones (mm)		2.2 Diesel	
Exterior	Long / Anchura / Alt	4,685 / 1,885 / 1,710	
		(Altura: 1,745 (con barras techo) 1,755 (con techo solar y barras techo)	

## ■ XM Technical specification

	Batalla	2700
	Ancho de via (Front/Tras)	1,618 / 1,621
	Faldón (Front/Tras)	945 / 1,040
Interior	Piernas (1ª/2ª/3ª fila)	1,048 / 955 / 795
	Cabeza (1ª/2ª/3ª fila)	996 / 995 / 906
	Hombros (1ª/2ª/3ª fila)	1,506 / 1,491 / 1,366
	Altura cadera (1ª/2ª/3ª fila)	1,431 / 1,421 / 1,128
Distancia al suelo (mm)		184
Angulo de ataque / Angulo salida(°)		25.1° / 23.1°
Angulo ventral (°)		17.1°

Rendimientos		2.2 Diesel	
		MT	AT
		2WD / 4WD	2WD / 4WD
Velocidad máxima (kph)		190	190
Aceleración	0 → 100 kph	9.4 / 9.6	9.7 / 10.0
	60 → 100 kph	6.3 / 6.5	4.8 / 5.0
Recuperación (sec)	80 → 120 kph	9.1 / 9.3	6.7 / 6.9
	Recorrido de 400 m	17.1 / 17.3	17.2 / 17.4
Frenada	100 → 0 kph (m)	42,8	

Consumos		2.2 Diesel	
		MT	AT
		2WD / 4WD	2WD / 4WD
Consumos	Urbano (litros/100 km)	8.5 / 8.6	9.0 / 9.3
	Extra Urbano (litros/100 km)	5.3 / 5.4	6.1 / 6.2
	Combinado (litros/100 km)	6.5 / 6.6	7.2 / 7.4
CO2 (Euro-5)	Urbano (g/km)	222 / 226	238 / 245
	Extra Urbano (g/km)	141 / 143	160 / 164
	Combinado (g/km)	171 / 174	189 / 194